



ZONE-LUX® SCHLÜSSELSCHALTER GROUP

Steuerungseinheit zur manuellen Testung mehrerer Durchflussschalter



Der ZONE-LUX® Schlüsselschalter Group ermöglicht den Gruppentest von bis zu 25 ZONE-LUX® Einheiten gleichzeitig. Er bietet eine zentrale Steuerung zur Durchführung von Tests an mehreren Einheiten und reduziert den Zeitaufwand für Wartung und Überprüfung erheblich. Das Gruppentestergebnis wird an die für die Durchflussschalter verantwortliche Brandmeldezentrale geleitet.

VORTEILE

- » Reduzierter Wartungsaufwand durch gleichzeitige Tests von bis zu 25 Einheiten
- » Kosteneinsparungen durch Minimierung von Arbeitskräften, Wasser und Energie bei gleichzeitiger Erfüllung der Sicherheitsstandards für Brandschutzsysteme
- » Vereinfachter Prozess durch zentrale Steuerung über einen Schlüsselschalter

Folgende Funktionen sind möglich:

Gruppentest-Modus:

Ermöglicht den simultanen Test von bis zu 25 ZONE-LUX® Einheiten. Die Steuerung erfolgt über einen zentralen Schlüsselschalter.



TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	110 V AC, 60 Hz ... 230 V AC, 50 Hz	Funktionen	Gruppentest
Stromverbrauch	Max. 20 W	Maximale Kabellänge für Gruppentests	300 m
Schaltkapazität	Gruppentest: Test von bis zu 25 ZONE-LUX® Schlüsselschalter Single Einheiten gleichzeitig	IP-Schutzklasse	IP54
LED-Anzeige	Group Test Running (Gruppentest aktiv)	Montagetyp	Aufputzmontage
		Umgebungstemperaturbereich	0 °C ... 49 °C

ABMESSUNGEN

Höhe	175 mm
Breite	122 mm
Tiefe (inkl. aufgestecktem Schlüssel)	95 mm
Gewicht	0,4 kg

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Versorgungsspannung	Netzspannung über Klemmen N und L
Gruppentest	Verbindung aller Zone-Lux® Key Switch Single, die zu einer Gruppe gehören

